


PRZEKRÓJ PRZESZCIEŃ ZEWNĘTRZNA
skala 1:20



Farba elewacyjna
Tynk cem.-wap. gr. 1,5cm
Pustak POROTHERM 25
P+W
Tynk cem.-wap. gr. 1,5cm

* UWAGA

Przed wykonaniem otworu na bramę garażową należy sprawdzić u Producenta wymaganą wielkość otworu na wybrany typ bramy.

LEGENDA:

p.g. - poziom górny stanu surowego otworu
p.d. - poziom dolny stanu surowego otworu

UWAGA!

Nadproże N-1 wykonać jako żelbetowe wg rys. K/2

UWAGA!

Nadproża wewnętrzne wykonać jako systemowe POROTHERM lub prefabrykowane typu L-19

1	GARAŻ	87,50 m ²
2	POM. GOSPODARCZE	20,79 m ²
3	POM. GOSPODARCZE	9,45 m ²
4	POM. GOSPODARCZE	7,75 m ²
5	POM. GOSPODARCZE	7,90 m ²
RAZEM:		133,39 m ²

Inwestor	Gmina Dobre, ul. Katowicka 2 64-310 Dobre	Jednostka projektowa	PRO ARTE S.C.
Lokalizacja obiektu	Dobre, ul. Katowicka 2		
Autor koncepcji	tech.bud. Krzysztof Biodrowicz		
Autor projektu	mgr inż. arch. Piotr Wiczarek 147/97		
Współpraca	inż. Irena Kalinowska		
Autor adaptacji	tech.bud. Krzysztof Biodrowicz		
Nazwa obiektu	GARAŻ CZTEROSTANOWISKOWY Z POM. GOSPODARCZYM I G-163-L		
Tytuł rysunku	RZUT PRZYZIEMIA		
		44-240 ZORY ul. DOLNE PRZEDMIEŚCIE 5 tel. (32) 4757245	
		Data	Branża
		03.2008	Budowlana
		Skala	Nr rysunku
		1:100	A/3