

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR-W 2-01 d.10113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1	km km	1.000	
				RAZEM	1.000
PODBUDOWA					
2	KNR 2-31 d.20101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grubości kat.I-IV głębok. 5 cm 4300	m ² m ²	4300.000	
				RAZEM	4300.000
3	KNR 2-31 d.20114-05	Podbudowa z tłuczni gruzobetonowego frakcji 0/62mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 4300	m ² m ²	4300.000	
				RAZEM	4300.000
4	KNR 2-31 d.20114-08	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z destruktu bitumicznego o grub 10 cm. 4300	m ² m ²	4300.000	
				RAZEM	4300.000
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
5	KNR 2-31 d.31402-02	Ręczne plantowanie poboczy z uzupełnieniem gruntem z koryta. 1500	m ² m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
6	KNR 2-01 d.30205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km /całkowita odległość odwozu 5 km/. -dowóz gruntu na uzupełnienie poboczy.. 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 2-01 d.30214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000

Uwaga:**Wymagania stawiane Wykonawcy:**

1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (umowy) przewidział i przyjął w swojej ofercie w wykonaniu zamówienia także serwisowanie przedmiotowego odcinka utwardzonej drogi polegające na:

- usuwaniu powstałych w wyniku użytkowania dziur (uzupełnianie podbudowy i nawierzchni z destruktu),
- usuwanie ewentualnej „tarki” z powierzchni wykonanego utwardzenia (krótkie poprzeczne przewalowanie nawierzchni)

2) Wykonawca winien przewidzieć serwisowanie wykonanego utwardzenia nawierzchni drogi, nie częściej niż 4 (cztery) razy w roku w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, (opłaty wynikające z serwisowania winny zostać uwzględnione w koszcie oferty Wykonawcy i winny obejmować cały okres zaoferowanej gwarancji jakości),

3) Wykonawca winien dokonać napraw serwisowych w uzgodnieniu z Zamawiającym w terminie 7dni od dnia zawiadomienia go o zaistnieniu potrzeby serwisowania drogi