



**Drewno kl. C24**  
o wilgotności max 30%

## Uwagi:

- Drewno więźby zaimpregnować do NRO odporności ogniowej w technologii ciśnieniowej.
- Widoczne na zewnątrz elementy obrobić na strugance (zaoblić krawędzie) i pomalować 2x powłoką malarską na bazie oleju naturalnego.
- Podane długości elementów są wartościami netto.
- Ze względów wykonawczych wskazane jest przycinanie elementów dłuższych o 10-20 cm
- W przypadku nie wykonania pełnego pokład dachowej należy zastosować wiatrownice (np. nadąg z taśmą perforowanej BMF)

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Daniela Maciejewskiego ul. M. Curie – Skłodowskiej 8, 64-300 Nowy Tomysl e-mail: czeslown99@wp.pl tel. (0-61) 44-43-437, kom. 0-607-58-36-97				Nr rysunku <b>K 3</b>	
INWESTOR:	<b>Gmina Lwówek</b>				
OBIEKT:	Zgierzynka, 64-310 Lwówek, dz. ewid. 402				
AUTOR PROJEKTU:	tech. bud. Czesław Maciejewski #*# 图形		Fazo: Projekt budowlany	Skala: <b>1:50</b>	
ASISTENT:	inż. orch. Bartosz Fryczek		Bronzo: Architektura	Data: <b>03.2013 r.</b>	
TREŚĆ: <b>PROJEKT BUDOWY DREWNIANEJ WIĘZY WIDOKOWEJ ORAZ WIATY REKREACYJNEJ</b> <i>RZUT WIĘZBY DACHOWEJ WIATY REKREACYJNEJ</i>					