


Uwagi:


Kotwy wraz z zbrojeniem kotwić w stopach fundamentowych pod słupy konstrukcyjne.

Głębokość posadowienia stóp fundamentowych pod słupy 1,5 m poniżej poziomu terenu.

Głębokość posadowienia płyty pod konstrukcję schodów 0,2 m poniżej poziomu terenu.



Wymiarowanie kotwy stalowej kwadratowej



Beton kl B-20 MPa Stal zbroj. A-0 (St0S)

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Daniela Maciejewskiego ul. M. Curie – Skłodowskiej 8, 64-300 Nowy Tomysl e-mail: czeslawn99@wp.pl tel. (0-61) 44-43-437, kom. 0-607-58-36-97				Nr rysunku K 1	
INWESTOR:	Gmina Lwówek				
OBIEKT:	Zgierzynka, 64-310 Lwówek, dz. ewid. 402				
AUTOR PROJEKTU:	tech. bud. Czesław Maciejewski # # # 000000		Faza: Projekt budowlany	Skala: 1:50	
ASISTENT:	inż. arch. Bartosz Fitzczak		Bronza: Architektura	Data: 03.2013 r.	
TREŚĆ: PROJEKT BUDOWY DREWNIANEJ WIEŻY WIDOKOWEJ ORAZ WIATY REKREACYJNEJ <i>RZUT FUNDAMENTÓW WIEŻY WIDOKOWEJ</i>					