



Beton kl B-20 MPa

Uwagi:

Kotwy typu "U" z prętem zbrojonym kotwić w stopach fundamentowych pod słupy konstrukcyjne.

Głębokość posadowienia stóp fundamentowych pod słupy 0,8 m poniżej poziomu terenu.

| | | | |
|--|---|----------------------------|---------------------|
| USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Daniela Maciejewska ul. M. Curie – Skłodowskiej 8, 64-300 Nowy Tomyśl e-mail: czeslawm99@wp.pl tel. (0-61) 44-43-437, kom. 0-607-58-36-97 | | | |
| INWESTOR: | Gmina Lwówek | | Nr rysunku K2 |
| OBIEKT: | Zgierzynka, 64-310 Lwówek. dz. ewid. 402 | | |
| AUTOR PROJEKTU: | tech. bud. Czesław Maciejewski upr. nr. 402/00/19 | Faza: Projekt budowlany | Skala: 1:50 |
| ASYSTENT: | inz. arch. Bartosz Fizyczak | Branża: Architektura | Data: 03.2013 r. |
| TREŚĆ: PROJEKT BUDOWY DREWNIANEJ WIEŻY WIDOKOWEJ ORAZ WIATY REKREACYJNEJ RZUT FUNDAMENTÓW WIATY REKREACYJNEJ | | | |