poziom por.81,00 m n.p.m.

Opis	Węzeł	Rzędna terenu [m n.p.m.]	Rzędna dna rury [m n.p.m.]	Zagłębienie [m]	Odległość [m]
Tłocznia ścieków fi 2,5m	TS1	83,35	81,95	1,40	0,00
		83,37	81,97	1,40	62,00
		83,49	82,09	1,40	113,00
Czyszczak	Cz1	83,56	82,16	1,40	165,00
k600		83,51	81,81	1,70	190,50
		83,55	82,15	1,40	261,50
		84,40	83,00	1,40	369,50
		84,56	83,16	1,40	464,50
		84,30	82,90	1,40	618,00
		84,70	82,90	1,80	666,00
Czyszczak	Cz2	84,50	82,90	1,60	765,00
k600		84,40	83,00	1,40	888,00
		84,65	83,25	1,40	969,50
		85,15	83,75	1,40	1070,00
		86,05	84,65	1,40	1217,00
		86,65	85,25	1,40	1369,00
Zawór odp.-nap.	Zon1	87,85	86,45	1,40	1521,00
Czyszczak	Cz3	87,55	86,15	1,40	1672,00
k500		87,99	86,29	1,70	1738,00
		88,80	87,40	1,40	1916,00
		90,75	89,35	1,40	2069,00
		91,85	90,45	1,40	2221,00
w110		92,39	91,19	1,20	2348,00
		93,65	92,25	1,40	2518,50
w150		96,70	95,50	1,20	2779,50
		97,20	95,80	1,40	2821,50
		98,33	96,93	1,40	2914,00
w32		98,60	97,20	1,40	2956,00
t2+t		98,70	97,30	1,40	2964,50
Zawór odp.-nap. + Czyszczak	Zon2+Cz4	99,30	97,90	1,40	2990,50
		98,72	97,32	1,40	3064,50
t		98,55	97,15	1,40	3080,00
		98,40	97,00	1,40	3089,50
w32		96,65	95,25	1,40	3186,00
w32		96,00	94,60	1,40	3241,00
w110		95,15	93,95	1,20	3280,50
w32		95,05	93,65	1,40	3287,00
td		94,90	93,50	1,40	3296,00
Włączenie tłoczni ścieków TS2 fi 2,5m rurociągiem PE125	PE125	94,60	93,20	1,40	3306,00

Odcinek [m]	Materiał,Średnica	Spadek [%]	Długość [m]
0,00 – 62,00	PE125	0,03	62,00
62,00 – 113,00	PE125	0,24	51,00
113,00 – 165,00	PE125	0,13	52,00
165,00 – 190,50	PE125	1,37	25,50
190,50 – 261,50	PE125	0,48	71,00
261,50 – 369,50	PE125	0,79	108,00
369,50 – 464,50	PE125	0,17	95,00
464,50 – 618,00	PE125	0,17	153,50
618,00 – 666,00	PE125		48,00
666,00 – 765,00		0,00	99,00
765,00 – 888,00	PE125	0,08	123,00
888,00 – 969,50	PE125	0,31	81,50
969,50 – 1070,00	PE125	0,50	100,50
1070,00 – 1217,00	PE125	0,61	147,00
1217,00 – 1369,00	PE125	0,39	152,00
1369,00 – 1521,00	PE125	0,79	152,00
1521,00 – 1672,00	PE125	0,20	151,00
1672,00 – 1738,00	PE125	0,21	66,00
1738,00 – 1916,00	PE125	0,62	178,00
1916,00 – 2069,00	PE125	1,27	153,00
2069,00 – 2221,00	PE125	0,72	152,00
2221,00 – 2348,00	PE125	0,58	127,00
2348,00 – 2518,50	PE125	0,62	170,50
2518,50 – 2779,50	PE125	1,25	261,00
2779,50 – 2821,50	PE125	0,71	42,00
2821,50 – 2914,00	PE125	1,22	92,50
2914,00 – 2956,00	PE125	0,64	42,00
2956,00 – 2964,50		1,18	8,50
2964,50 – 2990,50	PE125	2,31	26,00
2990,50 – 3064,50	PE125	0,78	74,00
3064,50 – 3080,00	PE125	1,10	15,50
3080,00 – 3089,50		1,58	9,50
3089,50 – 3186,00	PE125	1,81	96,50
3186,00 – 3241,00	PE125	1,18	55,00
3241,00 – 3280,50	PE125	1,65	39,50
3280,50 – 3287,00		1,67	6,50
3287,00 – 3296,00	PE125	[illegible]	9,00
3296,00 – 3306,00		3,00	10,00

Temat :	P.T. sieci kanalizacji sanitarnej dla gm. Lwówek. Miejscowości Zębowo, Komorowo, Grońsko.
Inwestor :	Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek

PROFIL RUROCIĄGU TŁOCZNEGO

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH Maria i Waldemar Pięta
ROK ZAŁOŻENIA 1989
64-300 Nowy Tomyśl, ul.Targowa 2,
tel.(061) 44 22 727 / fax wew. 22

Stanowisko	Nazwisko i imię	Uprawnienia	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Waldemar Pięta	WKP/0364/PWOS/09	01.13r.	
Sprawdzający	mgr inż. Jerzy Pięta	70/93/ZG	01.13r.	
Kreślił	mgr inż. Marcin Jarnut		01.13r.	

Skala	Branża	Rok	Rys. nr
1:100/2000	I.S.	2013	43