



LEGENDA

- łącznik jednobiegunowy
- łącznik schodowy
- 2x - podwójny łącznik schodowy
- łącznik krzyżowy
- 2x - podwójny łącznik krzyżowy

- oprawa sufitowa LED

IP44 - oprawa ścienna LED z wyłącznikiem zmierzchowym IP44

IP44 - oprawa ścienna LED z czujnikiem ruchu IP44

IP44 - oprawa o stopniu ochrony $IP \geq 44$

AW - oprawa z modułem awaryjnym (2 h)

AW - oprawa z modułem awaryjnym (2 h)
z piktogramem HYBRYD PROFILIGHT SGN

XY/NM - XY nazwa rozdzielnic z której zasilany jest dany odbiór
NM numer obwodu z którego jest zasilany dany odbiór
01.....06 sposób zapalania wybranych sekcji oświetlenia

WYKAZ ZASTOSOWANYCH OPRAW

A- Fortan LED 60W PRM 3000K 386961 Lena Lighting S.A.
B- Fortan LED 40W PRM 4000K 386756 Lena Lighting S.A.
C- Fortan LED EVO 28W PRM 4000K 636226 Lena Lighting S.A.
D- QUEST LED 72W IP66 Lena Lighting S.A.

AW1- HYBRYD OWA AREA LED3

AW2- HYBRYD PRIMOS II LED 7W

PROJEKT	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI I WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ			
LOKALIZACJA	Grońsko, 64-310 Lwówek, dz. nr 436			
INWESTOR	Gmina Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek,			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA			
TREŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT INSTALACJI OŚWIETLENIA - PARTER			
NUMER RYSUNKU	E-2			
stanowisko	imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Maciej Wesoły	WKP/0304/POOE/14	14.08.2019r.	