

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
PODBUDOWA					
1	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie istniejącej podbudowy z tłucznia kamiennego.	m ²		
d.1	1004-05	4370	m ²	4370.000	
				RAZEM	4370.000
2	KNR 2-31	Profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - grub.warstwy po zagęszcz. 5 cm.	m ³		
d.1	10107-01	219	m ³	219.000	
				RAZEM	219.000
3	KNR 2-31	Skroplenie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2	m ²		
d.1	1004-07	4370	m ²	4370.000	
				RAZEM	4370.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 75 kg/m2 .	t		
d.1	10108-02	328	t	328.000	
				RAZEM	328.000
NAWIERZCHNIA					
5	KNR 2-31	Skroplenie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m ²		
d.2	1004-07	4370	m ²	4370.000	
				RAZEM	4370.000
6	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni z masy betonu asfaltowego BA 0/11 - w.ścieralna w ilości 100 kg/m2.	m ²		
d.2	0311-05 + KNR 2-31 0311-06	4370	m ²	4370.000	
				RAZEM	4370.000
ROBOTY WYKONCZENIOWE					
7	KNR 2-31	Ręczne plantowanie poboczy z uzupełnieniem gruntu śred. grub. 10 cm	m ²		
d.3	1402-02	1163	m ²	1163.000	
				RAZEM	1163.000
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km /całkowita odł.dowozu do 5 km / - dowóz gruntu na uzupełnienie poboczy.	m ³		
d.3	0205-03	116	m ³	116.000	
				RAZEM	116.000
9	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II	m ³		
d.3	0214-01	116	m ³	116.000	
				RAZEM	116.000
10	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.	szt.		
d.3	1406-04	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000